

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100010	252613	.	Aanbrengen betonnen roostergoot Type M	st	1,00V	
		.	Situering: T.p.v. @@@			
		9	Belastingklasse volgens EN-1433:			
		.	@@D-400kN/E-600kN/F-900kN@@			
		.	Type Nebomax-i ND-420			
		.	Gootelement zonder verval			
		.	Goothoogte 700 mm :			
		.	Inwendige gootbreedte: 420 mm			
		.	Uitwendige gootbreedte: 605/640 mm			
		.	Gootlengte: @@1500/3000 mm@@			
		.	Goothoogte 1000 mm :			
		.	Inwendige gootbreedte: 420 mm			
		.	Uitwendige gootbreedte: 603/640 mm			
		.	Gootlengte: @@1500/3000 mm@@			
		.	Goothoogte 1200 mm :			
		.	Inwendige gootbreedte: 420 mm			
		.	Uitwendige gootbreedte: 601/640 mm			
		.	Gootlengte: @@1500/3000 mm@@			
		.	Goten voorzien van opdrijfbeveiliging en gietijzeren			
		.	randbescherming, KTL gecoat.			
		.	Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		.	Betonkwaliteit C 60/75. Dooizoutbestendig.			
		.	Toebehoren:			
		.	- Gootbegin/einde dicht	st		1,00L
		.	- Gootbegin/einde met uitloop DN 300	st		1,00L
		.	- Zandvangelement, tweedelig met uitloop en vuilemmer	st		1,00L
		.	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
		.	Gietijzeren sleuven L=0,5m voorzien			
		.	van schroefbout.			
		2	Constructie: tweedelig.			