

Vloerluiken

Hoewel de meeste producenten hun producten het liefst zoveel mogelijk in het zicht hebben, zijn wij juist blij dat de vloerluiken absoluut niet in het oog springen. Een goed vloerluik mag namelijk geen obstakel vormen. Sterker nog, het is het mooist als een vloerluik niet opvalt en toch – wanneer u maar wilt – gemakkelijk toegang verschaft tot de onderliggende ruimte. Nering Bögel heeft hiervoor verschillende oplossingen voor elke belasting. De meeste Nering Bögel vloerluiken zijn onder normale omstandigheden druiptwaterdicht en in meerdere uitvoeringen en kanaalafdekkingen leverbaar. Nering Bögel vloerluiken zijn licht in gewicht en onderhoudsvrij.

Ze zijn geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, waterleidingmaatschappijen, pomp-gemalen, luchthavens, scholen, maar ook fabrieken, magazijnen en bedrijfshallen, parkeerdekken en zelfs in en om particuliere woningen. Nering Bögel vloerluiken zijn voor praktisch iedere afdekking de oplossing.

Vloerluiken met tranenplaat / antislip-deksel

Deze vloerluiken zijn in diverse materialen te verkrijgen, leverbaar in diverse belastingsklasse en zijn zowel binnen als buiten toepasbaar.

Een belangrijk voordeel van deze types is het relatief lage gewicht, waardoor het vloerluik gemakkelijk hanteerbaar is. Daarnaast hebben deze vloerluiken een gunstige prijs / kwaliteitsverhouding en zijn ze onderhoudsvrij.

Vloerluiken met bakvormig deksel

Deze vloerluiken voor (gedeeltelijke) betonvulling zijn ontwikkeld voor binnen- en buitentoepassingen. Ze zijn eenvoudig en snel te plaatsen. Bovendien kunnen ze, nadat ze met beton gevuld zijn, op diverse manieren worden afgewerkt, zoals bijvoorbeeld tegels, asfalt of vloerbedekking. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld de volgende modellen / types;

- NST Vloerluik geschikt voor verwerking van (keramische) tegels. Speciaal bedoeld voor binnentoepassingen.
- NSR Vloerluik geschikt voor volledige betonvulling. Hierdoor zeer geschikt voor middelzware tot zware toepassingen. Bedoeld voor zowel binnen als buitentoepassingen.
- NS-K Vloerluik geschikt voor verwerking van klinker- en sierbestrating, eigenlijk alleen geschikt voor buitentoepassingen.
- DLR en DMR Vloerluik geschikt voor volledige betonvulling. Uitermate geschikt voor zeer zware toepassingsgebieden.

Schachtafdekkingen

Buiten de al of niet onzichtbare vloerluiken heeft Nering Bögel ook een programma opbouw schachtafdekkingen. Deze afdekkingen dienen middels bevestigingsmaterialen bovenop een schacht geplaatst te worden en bieden toegang tot de onderliggende ruimtes. Het product vindt vooral zijn toepassing als afdekking bij pompkelders / riool-gemalen en bergbezinkbassins. Vanwege de bouwvorm mogen deze afdekkingen alleen door voetgangers e.d. belast worden. Standaard worden de afdekkingen vervaardigd uit aluminium en de vergrendeling gebeurt veelal door gebruikmaking van een hangslot. Op aanvraag kunnen andere materialen, vergrendelingen en / of verdere opties toegepast worden.