

NeBo 2-delige straatkolk, beton/gietijzer type (zie tabel), bovenmaat 450 x 300 mm, met uitlaat $\varnothing 125$ mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met scharnierend gietijzeren hol rooster ... zonder/met ... vergrendeling (zie tabel), aangestort betonnen bovenstuk, betonnen onderbak met sponning, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straatkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Inlaatstuk : gietijzer
 Rooster : gietijzer
 Onderbak : beton
 Uitlaat : gietijzer
 Stankscherm : gietijzer

Opties

- Kunststof scharnierende Clickklep (blz. 2.2)
- Spie-uitlaat $\varnothing 160$ mm
- Vergrendelbaar rooster
- Vuilvanger - kort (blz. 2.3)
- 1-delige uitvoering (blz. 1.8, type D 1300 DR-WADI)

Aansluitmogelijkheden

$\varnothing 125$ mm:

- D.m.v. manchetmof $\varnothing 125$ mm vlg afb. 3.1 A
- D.m.v. kogelgewricht $\varnothing 125$ mm vlg afb. 3.1 B
- D.m.v. Fernco-koppeling - 127 vlg afb. 3.1 C

$\varnothing 160$ mm:

- D.m.v. manchetmof $\varnothing 160$ mm vlg afb. 3.2 A
- D.m.v. manchet v. buis $\varnothing 125$ mm vlg afb. 3.2 B
- D.m.v. Fernco-koppeling - 162 vlg afb. 3.2 C

Toebehoren




- Flexibele mof/kogelgewricht voor PVC $\varnothing 125$ mm
- SBR manchet (F910) voor buis $\varnothing 125$ mm
- Fernco-koppeling 127 / 162
- Kolkenboy (blz. 2.1)

Normen

Kolk : BRL 9204
 Rooster : NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001



Type	B	D	H	DN	Zandvang (l.)	Doorl. opp. (cm ²)	Vergr.	Gewicht. (kg.)
BS 1300 DR-WADI / OB 1300 DN125	450	300	900	$\varnothing 125$	16,4	250	Nee	155
BS 1300 DR-WADI / OB 1300 DN150	450	300	900	$\varnothing 160$	16,4	250	Nee	155
BS 1300 DRV-Rapidlock WADI/OB 1300 DN125	450	300	900	$\varnothing 125$	16,4	250	Ja	155
BS 1300 DRV-Rapidlock WADI/OB 1300 DN150	450	300	900	$\varnothing 160$	16,4	250	Ja	155